



 ${\tt Outdoor\text{-}Schaltschrank} \ \underline{{\tt Variante}\ 3} \ {\tt als}\ {\tt Zulage}\ {\tt zu}\ {\tt TITANIC}\ ({\tt RKS800})\ {\tt Hybrid\text{-}Hebeanlage}$ 

gilt für alle Pumpenvarianten mit Absperrschieber in Nennweite DN300/315 und DN400

Zulage für die Aufstellung der Steuereinheit inkl. Kompressor im Außenbereich. Der Schaltschrank wird bereits nach den geltenden VDE-Vorschriften vormontiert und geprüft ausgeliefert.

Schaltschrank Typ: Outdoorgehäuse (2-türig)

Material: Aluminium AlMq3 / Pulverbeschichtet (RAL 7035)

Hersteller: Rittal

Typ: CS 9784.540

Schaltschrankheizung: vormontiert inkl. Thermostat

Warnleuchte: vormontiert (LED - rot) mit Edelstahl Drahtschutzkorb

Abmessungen: B 1200 mm x H 1200 mm x T 500 mm

Gewicht: 95,3 kg (vormontiert inkl. Steuerungseinheit)

Montageart: Bodenmontage

Bodenplatte/Fundament: 1200x500 muss bauseits erstellt werden Alternativ montagefertiger Betonsockel: Hersteller Rittal - Art.-Nr. CS 9765.086